



## Mästaren på att spara energi, tid och pengar.

**Göteneds F** är snabb, stark, lättanvänd och pålitlig. Konstruktionen är robust med svetsade sidor, mycket kraftig underbalk och överprisma. Böjbalken, som drivs på båda sidor, är otroligt styv och stabil men samtidigt så smal att operatören inte behöver backa vid bockning.

Maskinen bjuder på mycket generösa utrymmen. Öppningshöjden på 150 mm och de stora urtagen i prismorna, 49 mm i höjdlid och 57 mm i sidled, ger stor flexibilitet. Höjden bakom skarpskenan är också väl tilltagen för att ge plats för redan bockade detaljer.

Göteneds F är mästare på finlir med anslagsfingrar i fjäderstål och marknadens smalaste böjskenor, vilket ger precision, finish och flexibilitet även vid riktigt små anslagsmått. Böjskenan byter du snabbt och enkelt med några handgrepp.

Välj en Göteneds F och du väljer arbetsglädje och produktivitet i optimal kombination.

### De viktigaste fördelarna:

- ✓ Snabb, användarvänlig och pålitlig.
- ✓ Justerbar bombering för perfekt bockresultat oavsett ämnets längd och materialtjocklek.
- ✓ Två böjskenor med bredd 7/10 mm och 15 mm som standard.
- ✓ 8–16 anslagsckenor beroende på anslagsmodell och arbetslängd.
- ✓ Välj mellan två styrsystem: EasyLink eller nuLink.



**Generös och ergonomisk.** Öppningshöjden är hela 150 mm, oavsett skarpskena eller lådverktyg, perfekt för snabb, effektiv och ergonomisk hantering av dina profiler.



**Mästare på finlir.** CIDANS koncept med anslagsfingrar i fjäderstål och marknadens smalaste böjskena ger precision, finish och flexibilitet även vid riktigt små anslagsmätt, ner till 3 mm.



Med vårt toppmoderna styrsystem **nuLink** designat för att revolutionera din produktionsprocess. nuLINK är mer än bara ett styrsystem – det är din effektiva och säkra inkörsport till perfekta plåtprofiler för både nybörjare och erfarna operatörer.



**Stora prismaurtag.** 49 mm i höjddel och 57 mm i sidled, förenklar bockning avsevärt när du exempelvis har gavlar att ta hänsyn till. Med nya F och FS/FX får du nya möjligheter och når snabbt resultaten du vill utan krångel och omvägar.



**Justerbar bombering** som standard ger alltid perfekt bockresultat oavsett plättjocklek och ämnesbredd.



Med en enkelt **flyttbar rullsax** längs bocklinjen klipper man enkelt av ämnen eller färdigbockade profiler. (Gäller endast F41.)



Lär dig mer om Göteneds F och titta på vår demovideo: <https://youtu.be/hOjtA7rC8qU>

|            | Arbetslängd<br>mm | Bockningskapacitet      |                              |                              | Öppningshöjd<br>Överprisma<br>mm | Yttermått   |                          |            | Vikt<br>kg | Motor            |                 |
|------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------------|-----------------|
|            |                   | Stål <sup>1</sup><br>mm | Rostfritt <sup>2</sup><br>mm | Aluminium <sup>3</sup><br>mm |                                  | Längd<br>mm | Bredd <sup>4</sup><br>mm | Höjd<br>mm |            | Överprisma<br>kW | Böjprisma<br>kW |
| <b>F26</b> | 2600              | 1,75                    | 1,1                          | 2,6                          | 152                              | 3658        | 1575                     | 1955       | 2502       | 0,75             | 1,1             |
| <b>F32</b> | 3200              | 1,5                     | 0,9                          | 2,2                          | 152                              | 4258        | 1575                     | 1955       | 2898       | 0,75             | 1,1             |
| <b>F41</b> | 4100              | 1,25                    | 0,8                          | 2,0                          | 152                              | 5158        | 1575                     | 1955       | 4100       | 1,5              | 2,2             |

Sträckgräns <sup>1</sup>400 N/mm<sup>2</sup> <sup>2</sup>600 N/mm<sup>2</sup> <sup>3</sup>200 N/mm<sup>2</sup> <sup>4</sup>Med 1050 mm anslagsbord.

Dealer

**CIDAN**  
MACHINERY GROUP

CIDAN Machinery Group marknadsför och tillverkar **CIDAN, Göteneds, Forstner** och **nuIT**

CIDAN Machinery Sweden AB • Box 21 • 533 21 Götene/Sverige • Tel: 0511-40 99 95 • [info@cidanmachinery.com](mailto:info@cidanmachinery.com) • [www.cidanmachinery.se](http://www.cidanmachinery.se)